



INTERPUMP

Tubi

Tubi per alte prestazioni



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL



All trademarks belong to their respective owners; third party trademarks, product names, trade names, corporate names and company names mentioned may be trademarks of their respective owners or registered trademarks of other companies and are used for instructional purposes and for the benefit of the owner, without any end of Copyright infringement in force.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

HIGH PERFORMANCE

in!



TFDH011B



INTERPUMP HyCelsius
15N

19

TFDH021B



INTERPUMP HyCelsius
25N

20

TFDL012N



INTERPUMP HyFreeze
15N

21

TFDL022N



INTERPUMP HyFreeze
25N

22

TFE2PF2



INTERPUMP PilotFlex 120

23

TFE2P15



INTERPUMP Pilot Plus
150

24

THE201K



INTERPUMP LongLife 15C

25

THE202K



INTERPUMP LongLife
25C

26

THE2M2K



INTERPUMP MARATHON
25C

27

THE0T3K



INTERPUMP
TREEATHLON

28

TFDR4SH



INTERPUMP HyGreen
45H

29

TFDR013



INTERPUMP HyGreen R13

30

TFDR015



INTERPUMP HyGreen R15

31

Le dimensioni e le caratteristiche generali possono essere modificate in qualsiasi momento.
Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alle nostre istruzioni può essere pericoloso.

INTERPUMP HyCelsius 1SN

APPLICAZIONI :



TFDH011B



SPECIFICHE APPLICABILI

EN 853 1SN SAE 100R1AT

Resistenza ad ampia escursione termica. I tubi non sono progettati e non sono approvati per le applicazioni "air brake" su equipaggiamenti a rotaia e/o mobili. Non utilizzare per compressori.

Tubo Interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia acciaio.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +135°C (140°C intermittente).

Product number	ID		Dimension dash size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	in	mm			bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	
TFDH011B04	1/4"	6.4	04	13.4	225	3263	900	13050	100	3.937	0,225	0.151	0001-04
TFDH011B05	5/16"	8	05	15	215	3118	860	12325	115	4.528	0,252	0.169	0001-05
TFDH011B06	3/8"	9.5	06	17.4	180	2610	720	10440	130	5.118	0,337	0.226	0001-06
TFDH011B08	1/2"	12.7	08	20.6	160	2320	640	9280	180	7.087	0,404	0.271	0001-08
TFDH011B10	5/8"	16	10	23.7	130	1885	520	7540	200	7.874	0,476	0.32	0001-10
TFDH011B12	3/4"	19	12	27.7	105	1523	420	6090	240	9.449	0,601	0.404	0001-12
TFDH011B16	1 "	25.4	16	35.6	88	1276	352	5075	300	11.811	0,903	0.607	0001-16
TFDH011B20	1.1/4"	31.8	20	43.5	63	914	252	3625	420	16.535	1,272	0.855	0001-20
TFDH011B24	1.1/2"	38.1	24	50.8	50	725	200	2900	500	19.685	1,596	1.073	0001-24
TFDH011B32	2 "	50.8	32	63.6	40	580	160	2320	630	24.803	2,222	1.493	0001-32
TFDH011B40	2.1/2"	63.5	40	77.4	30	435	120	1741	760	29.921	2,755	1.851	0001-40

Disponibile anche con copertura nera. In caso di ordine usare il codice TFDH011N.

Marcatura: Disponibile solo in versione "rilievo"/Available only "embossed" new

INTERPUMP HyCelsius 2SN

TFDH021B



APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI EN 853 2SN - SAE 100R2AT

Resistenza ad ampia escursione termica. I tubi non sono progettati e non sono approvati per le applicazioni "air brake" su equipaggiamenti a rotaia e/o mobili. Non utilizzare per compressori.

Tubo Interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +135°C (140°C intermittente).

Product number	ID		Dimension dash size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	in	mm			psi	bar	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	
TFDH021B04	1/4"	6.4	04	15	5800	400	1600	23200	100	3.937	0.357	0.24	0002-04
TFDH021B05	5/16"	8	05	16.6	5075	350	1400	20300	115	4.528	0.413	0.278	0002-05
TFDH021B06	3/8"	9.5	06	19	4785	330	1320	19140	130	5.118	0.521	0.35	0002-06
TFDH021B08	1/2"	12.7	08	22.2	3988	275	1100	15950	180	7.087	0.616	0.414	0002-08
TFDH021B10	5/8"	16	10	25.4	3625	250	1000	14500	200	7.874	0.749	0.503	0002-10
TFDH021B12	3/4"	19	12	29.3	3118	215	850	12325	240	9.449	0.920	0.618	0002-12
TFDH021B16	1"	25.4	16	38.1	2393	165	650	9425	300	11.811	1.375	0.924	0002-16
TFDH021B20	1.1/4"	31.8	20	48.3	1813	125	500	7250	420	16.535	2.035	1.368	0002-20
TFDH021B24	1.1/2"	38.1	24	54.6	1305	90	360	5220	500	19.685	2.3	1.546	0002-24
TFDH021B32	2"	50.8	32	66.9	1160	80	320	4640	630	24.803	3.16	2.124	0002-32

Disponibile anche con copertura nera. In caso di ordine usare il codice TFDH021N.

Marcatura: Disponibile solo in versione "rilievo"/Available only "embossed" new

INTERPUMP HyFreeze 1SN

APPLICAZIONI :



TFDL012N



SPECIFICHE APPLICABILI

EN 853 1SN - SAE 100R1AT

Per condizioni di lavoro a bassa temperatura.

Tubo Interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia acciaio.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C, min. temperatura esterna -50°C.

Product number	ID		Dimension	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	in	mm	dash size		psi	bar	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	
TFDL012N04	1/4"	6.4	04	12.8	3263	225	900	13052	100	3.937	0.198	0.133	001C-04
TFDL012N05	5/16"	8	05	14.4	3118	215	860	12472	115	4.528	0.237	0.159	001C-05
TFDL012N06	3/8"	9.5	06	16.9	2610	180	720	10440	130	5.118	0.301	0.202	001C-06
TFDL012N08	1/2"	12.7	08	19.9	2320	160	640	9280	180	7.087	0.361	0.242	001C-08
TFDL012N10	5/8"	16	10	23.1	1885	130	520	7540	200	7.874	0.456	0.305	001C-10
TFDL012N12	3/4"	19	12	27.2	1523	105	420	6092	240	9.449	0.574	0.384	001C-12
TFDL012N16	1"	25.4	16	35.2	1276	88	352	5104	300	11.811	0.848	0.568	001C-16

Marcatura: Disponibile solo in versione "rilievo"/Available only "embossed" new

INTERPUMP HyFreeze 2SN

TFDLO22N



APPLICAZIONI :



SPECIFICHE APPLICABILI

EN 853 2SN - SAE 100R2AT

Per condizioni di lavoro a bassa temperatura.

Tubo Interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C, min. temperatura esterna -50°C.

Product number	ID		Dimension dash size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	in	mm			bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	
TFDLO22N04	1/4"	6.4	04	14.3	400	5800	1600	23200	100	3.937	0.323	0.216	0022-04
TFDLO22N05	5/16"	8	05	15.9	350	5075	1400	20300	115	4.528	0.380	0.254	0022-05
TFDLO22N06	3/8"	9.5	06	18.5	330	4785	1320	19200	130	5.118	0.474	0.317	0022-06
TFDLO22N08	1/2"	12.7	08	21.5	275	3988	1100	15952	180	7.087	0.561	0.376	0022-08
TFDLO22N10	5/8"	16	10	24.7	250	3625	1000	14500	200	7.874	0.623	0.437	0022-10
TFDLO22N12	3/4"	19	12	28.8	215	3118	860	12472	240	9.449	0.850	0.569	0022-12
TFDLO22N16	1"	25.4	16	37.2	165	2393	660	9572	300	11.811	1.279	0.856	0022-16
TFDLO22N20	1.1/4"	31.8	20	46.5	125	1813	500	7250	420	16.535	1.855	1.242	0022-20
TFDLO22N24	1.1/2"	38.1	24	53.1	90	1305	360	5220	500	19.685	2.015	1.349	0022-24
TFDLO22N32	2"	50.8	32	65.8	80	1160	320	4640	630	24.803	2.690	1.800	0022-32

INTERPUMP PilotFlex 120

APPLICAZIONI :



TFE2PF2



SPECIFICHE APPLICABILI

IMM specification

Copertura liscia ad elevata resistenza all'abrasione. Gestione semplice ed economica. Compattezza e flessibilità eccezionali ai raggi di curvatura più bassi. Testato fino a 1.000.000 cicli. Fattore di sicurezza 4:1 .

Tubo Interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia acciaio alta resistenza.

Copertura: Gomma liscia sintetica resistente agli oli, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C (120°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

Product number	ID		Dimension	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	in	mm	dash size		bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	
TFE2PF2-03	3/16"	4.8	03	9.0	120	1750	480	7000	20	0.787	0.10	0.067	0007-03
TFE2PF2-04	1/4"	6.4	04	10.7	120	1750	480	7000	25	0.984	0.13	0.087	001C-04
TFE2PF2-05	5/16"	8.0	05	13.0	120	1750	480	7000	30	1.181	0.19	0.130	001C-05

Size 03 e 04 disponibili anche con raccordi ridotti 001C-03SW e 001C-04SW / 0350-03-02SW e 0350-04-02SW.

Marcatura: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"

INTERPUMP Pilot Plus 150

TFE2P15



APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI

IMM specification

Tubo leggero e compatto. Elevata flessibilità. Testato fino ad 1.000.000 cicli alla pressione d'esercizio.

Tubo Interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia acciaio alta resistenza.

Copertura: Gomma liscia sintetica resistente agli oli, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +120°C (135°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

Product number	ID		Dimension	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	in	mm	dash size		bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	
TFE2P15-03	3/16"	4.8	03	10.5	150	2175	600	8700	20	0.787	0.15	0.101	001C-03
TFE2P15-04	1/4"	6.4	04	11.5	150	2175	600	8700	25	0.984	0.163	0.109	001C-04
TFE2P15-05	5/16"	8	05	13.1	150	2175	600	8700	30	1.181	0.193	0.13	001C-05
TFE2P15-06	3/8"	9.5	06	14.8	150	2175	600	8700	40	1.575	0.224	0.15	001C-06
TFE2P15-08	1/2"	12.7	08	17.5	150	2175	600	8700	50	1.969	0.251	0.168	001C-08

Disponibile nella versione MSHA e con Mega cover: usare i codici TFEYP215 e TFEVP15

Marchatura: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"

INTERPUMP LongLife 1SC

APPLICAZIONI :



THE201K



OMOLOGAZIONI :

MED, RINA, BV, LLOYD'S, NKK, KR, DNV

SPECIFICHE APPLICABILI

exceed EN 857 1SC- ISO 11237 1SC

Tubo NO-SKIVE. Elevata resistenza all'abrasione. Pressione d'esercizio e di scoppio superiori alla norma. Facilità di montaggio. COPERTURA LISCIA fino al 1".

Tubo Interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +120°C (135°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

Product number	ID		Dimension dash size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	in	mm			bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	
THE201K-04	1/4"	6.4	04	12.3	250	3625	1120	16240	50	1.969	0.182	0.122	001C-04
THE201K-05	5/16"	8	05	13.5	250	3625	1000	14500	55	2.165	0.21	0.141	001C-05
THE201K-06	3/8"	9.5	06	15.7	250	3625	1000	14500	60	2.362	0.248	0.167	001C-06
THE201K-08	1/2"	12.7	08	18.9	200	2900	800	11600	70	2.756	0.391	0.263	001C-08
THE201K-10	5/8"	16	10	22.4	150	2175	600	8700	90	3.543	0.41	0.276	001C-10
THE201K-12	3/4"	19	12	26	150	2175	600	8700	100	3.937	0.534	0.359	001C-12
THE201K-16	1"	25.4	16	33.7	110	1595	440	6380	180	7.087	0.742	0.499	001C-16
THE201K-20	1.1/4"	31.8	20	41.1	100	1450	400	5800	210	8.268	1.11	0.746	001C-20
THE201K-24	1.1/2"	38.1	24	48.6	90	1305	360	5220	300	11.811	1.39	0.934	001C-24
THE201K-32	2"	50.8	32	61.5	75	1088	300	4350	400	15.748	1.94	1.304	001C-32
THE201K-40	2.1/2"	63.5	40	73.5	50	725	200	2900	700	29.134	2.22	1.492	001C-40
THE201K-48	3"	76.2	48	86	40	580	160	2320	860	33.858	2.315	1.556	001C-48

Disponibile nella versione MSHA e con Mega cover: usare i codici THEV01K e THEV01K.

Marchatura: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"

INTERPUMP LongLife 2SC

THE202K



APPLICAZIONI :



OMOLOGAZIONI :

MED, RINA, BV, LLOYD'S, ABS, NKK, KR, DNV, CCS

SPECIFICHE APPLICABILI

exceed EN 857 2SC - ISO 11237

Tubo NO-SKIVE. Elevata resistenza all'abrasione. Pressione d'esercizio e di scoppio superiori alla norma. Testato fino a 1.000.000 impulsi fino al 1". Facilità di montaggio. COPERTURA LISCIA fino al 1".

Tubo Interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +120°C (135°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

Product number	ID		Dimension dash size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	in	mm			bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	
THE202K-04	1/4"	6.4	04	13.3	430	6235	1720	24940	50	1.969	0.283	0.19	001C-04
THE202K-05	5/16"	8	05	14.8	400	5800	1600	23200	60	2.362	0.324	0.218	001C-05
THE202K-06	3/8"	9.5	06	17.1	350	5075	1400	20300	70	2.756	0.418	0.281	001C-06
THE202K-08	1/2"	12.7	08	20.4	310	4495	1240	17980	80	3.15	0.521	0.35	001C-08
THE202K-10	5/8"	16	10	23.5	280	4060	1120	16240	100	3.937	0.626	0.421	001C-10
THE202K-12	3/4"	19	12	27.6	240	3480	960	13920	120	4.724	0.764	0.513	001C-12
THE202K-16	1"	25.4	16	35.8	210	3045	840	12180	160	6.299	1.171	0.787	001C-16
THE202K-20	1.1/4"	31.8	20	43.1	160	2320	640	9280	250	9.843	1.53	1.028	001C-20
THE202K-24	1.1/2"	38.1	24	50.6	150	2175	600	8700	260	10.236	2.12	1.425	001C-24
THE202K-32	2"	50.8	32	63.5	100	1450	400	5800	360	14.173	2.795	1.878	001C-32
THE202K-40	2.1/2"	63.5	40	75.6	80	1160	320	4640	600	23.622	3.224	2.167	001C-40
THE202K-48	3"	76.2	48	88	65	943	260	3770	760	29.921	3.471	2.333	001C-48

Disponibile nella versione MSHA e con Mega cover: usare i codici THEY02K e THEV02K.

Marchatura: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"

INTERPUMP MARATHON 2SC

APPLICAZIONI :



THE2M2K



SPECIFICHE APPLICABILI

IMM - exceed EN 857 2SC - ISO 11237 2SC

Tubo NO-SKIVE. Elevate pressioni di esercizio e di scoppio superiori alla norma. Testato fino a 1.000.000 impulsi.

Tubo Interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma liscia sintetica resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +120°C (135°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

Product number	ID		Dimension dash size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	in	mm			bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	
THE2M2K-04	1/4"	6.4	04	13.3	450	6525	1800	26100	50	1.969	0.285	0.192	001C-04
THE2M2K-05	5/16"	8	05	14.8	420	6090	1680	24360	60	2.362	0.33	0.222	001C-05
THE2M2K-06	3/8"	9.5	06	17.1	385	5582	1540	22330	70	2.756	0.422	0.284	001C-06
THE2M2K-08	1/2"	12.7	08	20.4	350	5075	1500	21750	80	3.15	0.566	0.349	001C-08
THE2M2K-10	5/8"	16	10	23.5	350	5075	1400	20300	90	3.543	0.665	0.447	001C-10
THE2M2K-12	3/4"	19	12	27.6	280	4060	1120	16240	120	4.725	0.865	0.531	001C-12
THE2M2K-16	1"	25.4	16	36	250	3625	1000	14500	140	5.512	1.39	0.934	0022-16

Impulsi testati secondo EN857 2SC per i dash -10 e -16. Disponibile nella versione MSHA e con Mega cover: usare i codici THEYM2K e THEVM2K.

INTERPUMP TREEATHLON

THEOT3K



APPLICAZIONI:



SPECIFICHE APPLICABILI IMM SPECS

Disegno compatto. Costruzione NO-SKIVE. Condotta nitrilica compatibile con un'ampia gamma di fluidi. Approvato fino a 500.000 impulsi. Testato al 120% della Max WP.

Tubo Interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 3 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C fluidi a base petrolio (120°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

Product number	ID		Dimension dash size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	in	mm			bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	
THEOT3K-06	3/8"	9.5	06	18.8	500	7250	2000	29000	110	4.331	0.584	0.392	0022-06
THEOT3K-08	1/2"	12.7	08	22.4	475	6888	1900	27550	140	5.512	0.833	0.560	0022-08
THEOT3K-10	5/8"	16	10	25.8	420	6090	1680	24360	200	7.874	0.967	0.650	0022-10
THEOT3K-12	3/4"	19	12	29.6	380	5510	1520	22040	240	9.449	1.189	0.799	0022-12
THEOT3K-16	1"	25.4	16	38.0	315	4568	1260	18270	300	11.811	1.737	1.167	0022-16

Disponibile nella versione MSHA e con Mega cover: usare i codici THEMT3K e THEVT3K.

Marchatura: -

INTERPUMP HyGreen 4SH

APPLICAZIONI :



TFDR4SH



OMOLOGAZIONI :

DNV - GL, BV, LLOYD'S, ABS, NKK, KR, MED

SPECIFICHE APPLICABILI

EXCEED EN 856 4SH - ISO 3862 4SH

Compatibile con oli biologici. Eccede la normativa EN. Testato agli impulsi fino a 1.000.000 cicli. Elevata resistenza all'ozono ed all'abrasione.

Tubo Interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 4 spirali in acciaio.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici. MSHA.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti, aria compressa.

Temperatura di esercizio: da -40 a +100°C (120°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua e aria compressa, da 0 a +70°C acqua.

Product number	ID		Dimension dash size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	mm	in			bar	psi	bar	psi	mm	inch	lb/ft	Kg/m	
TFDR4SH-12	19	3/4"	12	32	420	6090	1780	25810	210	8.268	1.056	1.572	004N-12/X Series
TFDR4SH-16	25.4	1"	16	38.4	385	5583	1750	25375	220	8.661	1.414	2.104	004N-16/X Series
TFDR4SH-20	31.8	1.1/4"	20	45.8	350	5075	1400	20300	400	15.748	1.714	2.550	004N-20/X Series
TFDR4SH-24	38.1	1.1/2"	24	53.5	300	4350	1250	18125	560	22.047	2.167	3.225	004N-24/X Series
TFDR4SH-32	50.8	2"	32	68	250	3625	1000	14500	700	27.559	3.091	4.600	004N-32/X Series

Disponibile anche in versione NON MSHA. In caso di ordine, usare il codice TFDG4SH.

Marcatura: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso di ordine, usare il codice TFDR4SHN.

INTERPUMP HyGreen R13

TFDR013



APPLICAZIONI :



OMOLOGAZIONI :

DNV - GL, BV, LLOYD'S, ABS, NKK, KR, MED

SPECIFICHE APPLICABILI

EXCEED EN 856 SAE 100R13 - ISO 3862 R13

Linea Isobarica 5000 psi. Testato agli impulsi fino ad 1.000.000 cicli. Compatibile con oli biologici.

Tubo Interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 4 spirali fino a 1", da 1.1/4" 6 spirali.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici. Copertura MSHA.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti, aria compressa.

Temperatura di esercizio: da -40 a +121°C (125°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua e aria compressa, da 0 a +70°C acqua.

Product number	ID		Dimension dash size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	in	mm			bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	
TFDR013-12	3/4"	19	12	32.1	350	5075	1920	27840	120	4.725	1.641	1.103	004N-12/X Series
TFDR013-16	1"	25.4	16	38.7	350	5075	1660	24070	150	5.905	2.106	1.415	0013-16/X Series
TFDR013-20	1.1/4"	31.8	20	49.7	350	5075	1520	22040	210	8.248	3.891	2.615	0013-20/X Series
TFDR013-24	1.1/2"	38.1	24	57.8	350	5075	1600	23200	310	12.205	5.210	3.501	0013-24/X Series
TFDR013-32	2"	50.8	32	71.5	350	5075	1500	21750	590	23.228	6.840	4.596	0013-32/X Series

Disponibile anche in versione NON MSHA. In caso di ordine, usare il codice TFDG013.

Marcatura: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso di ordine, usare il codice TFDR013N.

INTERPUMP HyGreen R15

APPLICAZIONI :



OMOLOGAZIONI :

MED, DNV - GL, BV, LLOYD'S, ABS, NKK, KR

SPECIFICHE APPLICABILI

EXCEED SAE 100R15 - ISO 3862

TFDR015



Compatibile con oli biologici. Eccede la normativa EN. Testato agli impulsi fino a 1.000.000 cicli.

Tubo Interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 4 spirali fino a 1", da 1.1/4" 6 spirali.

Copertura: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici . MSHA.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti, aria compressa.

Temperatura di esercizio: da -40 a +121°C (125°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua e aria compressa, da 0 a +70°C acqua.

Product number	ID		Dimension dash size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	in	mm			bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	
TFDR015-10	5/8"	16.7	10	26.8	420	6090	1750	25375	150	5.901	0.705	0.474	0013-10
TFDR015-12	3/4"	19	12	32.0	420	6090	1750	25375	210	8.268	1.573	1.057	004N-12/X Series
TFDR015-16	1"	25.4	16	38.7	420	6090	1700	24650	240	9.449	2.116	1.422	0013-16/X Series
TFDR015-20	1.1/4"	31.8	20	49.7	420	6090	1680	24360	265	10.433	3.891	2.615	0013-20/X Series
TFDR015-24	1.1/2"	38.1	24	57.8	420	6090	1680	24360	310	12.205	5.182	3.482	0013-24/X Series
TFDR015-32	2"	50.8	32	72.0	420	6090	1680	24360	590	23.228	6.892	4.631	0013-32/X Series

Disponibile anche in versione NON MSHA. In caso di ordine, usare il codice TFDG015.

Marcatura: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso di ordine, usare il codice TFDR015N

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.