



IDROBASE
FOG MAKER
ELEFANTE AUTONOMO



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

Fog Maker Elefante

Autonomo



Pressione 60bar
Gittata 75m
156 ugelli

Elefante 60
Autonomous



Fog Maker Elefante Autonomo

- Corona ugelli dotata di resistenza riscaldante per funzionamento a basse temperature
- Touch screen facile ed intuitivo
- Gruppo pompante separato da gruppo ventilazione
- Carrello con ruote pneumatiche per facile movimentazione anche su terreni sconnessi

Caratteristiche tecniche



Dati Tecnici

	Codice	Modello	Pressione	Portata	Dimensio goccia	Potenza (3x400V-50Hz)	Peso
a	ZX.8519-AP	ELEFANTE AUTONOMO SU BASE	60bar	42 l/min	18mcr	22,3kW	1100Kg
b	ZX.8510	ELEFANTE AUTONOMO CARRELLATO	60bar	33 l/min	17mcr	20kW	2300Kg



Accessori
pag. 42



Set manutenzione
pag. 46



NEW INCLUSO
Set manutenzione
pompa 750 ore



Caratteristiche tecniche generali

- **Telaio** in acciaio zincato
- **Quadro elettrico** completo di PLC con temporizzatore ciclico, programmatore settimanale, conta impulsi brandeggio, avvio ventola e lampeggiante con cicalino
- **Serbatoio acqua** da 1000L (versione carrellato)
- **Generatore elettrico:** 18kW
- **Grado di protezione** IP55

Caratteristiche tecniche ventola

- **156 ugelli** in 3 corone (52 cad.)
- **Resistenza elettrica** per preriscaldamento corona da 1KW
- **Area coperta:** 10.700m² circa
- **Portata d'aria:** 28.500mc/h
- **Potenza motore:** 15kW
- **Gittata:** 75m (a 21°C in assenza di vento)
- **Alimentazione elettrica:** 3x400V-50Hz
- **Brandeggio:** 340° Automatico
- **Alzo:** -20°+45° Automatico
- **Diametro ventilatore:** 600mm
- **Rumorosità:** <93LwA

Caratteristiche tecniche pompa

- **Pressione di esercizio:** 60bar
- **Pompa professionale** 1450 g min, movimento a bielle, testata in ottone, 3 pistoni in ceramica
- **Motore elettrico** 1450g/min, 4kW per 33l/min, 6,3kW per 42l/min
- **Valvola di by-pass**
- **Pressostato ap mancanza acqua e rottura tubo**
- **Elettrovalvole di scarico pressione**

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.