



IDROBASE
FOG MAKER
ELEFANTE SILENZIOSO



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

Fog Maker Elefante Silenzioso

-20% rumore
rispetto a
Elefante 90



Elefante Silenzioso è versatile:

- abbattimento PM2.5 e PM10
- neutralizzazione odori
- soppressione polveri
- rinfrescamento
- disinfezione

Anticipa le molteplici esigenze del cliente, ed è disponibile in 2 modelli:

- su base
- carrellato

Portate da 33, 42 e 50l/min.

Comparazione Elefante 90 VS Elefante Silenzioso

	Elefante 90	Elefante Silenzioso	Delta
Rumorosità	115dB	94dB	-20%
Giri minuto	2800Rpm	1500Rpm	-46%
Corona	x3 indipendenti	x2 in serie	😊



SU BASE



CARRELLATO



Corona con 110 ugelli per ottenere goccioline con diametro da 18 a 20 micron



Touch screen 4.3"



Kit ingresso acqua



Sistema di alzo e brandeggio

Fog Maker Elefante Silenzioso

Pressione 120bar
Gittata 90m
110 ugelli



-20% rumore
rispetto a
Elefante 90



SU BASE



CARRELLATO

Fog Maker Elefante Silenzioso

- Solido telaio e ruote pneumatiche per facili movimentazioni su qualunque superficie (Elefante Silenzioso carrellato)
- Estremamente compatto e dagli ingombri contenuti (Elefante Silenzioso su base)
- Touch screen facile ed intuitivo
- Disponibile versione con dosatore meccanico proporzionale 0,2-2%
- Adatto anche ad aree Indoor

Caratteristiche tecniche



Dati Tecnici

Codice	Modello	Pressione	Portata	Dimensione goccia	Potenza (3x400V-50Hz)	Peso	Codice versione con dosatore
-	ELEFANTE SILENZIOSO SU BASE	80bar	33l/min	18mcr	25kW	540Kg	-
-	ELEFANTE SILENZIOSO SU BASE	80bar	42l/min	20mcr	25kW	540Kg	-
ZX.8550	ELEFANTE SILENZIOSO SU BASE	65bar	50l/min	20mcr	25kW	540Kg	-
-	ELEFANTE SILENZIOSO SU BASE	120bar	33l/min	18mcr	25kW	540Kg	-

Codice	Modello	Pressione	Portata	Dimensione goccia	Potenza (3x400V-50Hz)	Peso	Codice versione con dosatore
-	ELEFANTE SILENZIOSO CARRELLATO	80bar	33l/min	18mcr	25kW	660Kg	-
-	ELEFANTE SILENZIOSO CARRELLATO	80bar	42l/min	20mcr	25kW	660Kg	-
ZX.8551	ELEFANTE SILENZIOSO CARRELLATO	65bar	50l/min	20mcr	25kW	660Kg	-
-	ELEFANTE SILENZIOSO CARRELLATO	120bar	33l/min	18mcr	25kW	540Kg	-

 **NEW** INCLUSO
Set manutenzione
pompa 750 ore

Comparazione Elefante 90 VS Elefante Silenzioso

	Elefante 90	Elefante Silenzioso	Delta
Rumorosità	115dB	94dB	-20%
Giri minuto	2800Rpm	1500Rpm	-46%
Corona	x3 indipendenti	x2 in serie	😊

Caratteristiche tecniche generali

- **Telaio** in acciaio S235JR zincato a caldo, i componenti sensibili hanno l'aggiunta di verniciatura epossidica a polveri.
- **Quadro elettrico** completo di PLC con temporizzatore ciclico, programmatore settimanale, conta impulsi brandeggio, avvio ventola e lampeggiante con cicalino
- **Grado di protezione** IP54
- **Telecomando** con portata fino a 90m (optional)
- **Dimensioni:** W x L x H
2000x1550x2530mm (su base)
2400x1720x2500mm (carrellato)

Caratteristiche tecniche ventola

- **110 ugelli** in 2 corone
- **Area coperta:** 24.000m²
- **Portata d'aria:** 39500mc/h
- **Potenza motore:** 18,5kW Ventilatore
- **Gittata:** 90m (misurazioni di laboratorio in condizioni ambientali statiche di massima efficienza)
- **Alimentazione elettrica:** 3x400V-50Hz
- **Brandeggio:** 340° Automatico
- **Alzo:** -15° + 45° Automatico
- **Diametro ventilatore:** 820mm
- **Rumorosità:** <94LwA

Caratteristiche tecniche pompa

- **Pressione di esercizio massima:** 120bar
- **Pompa professionale** 1450 g/min, movimento a bielle, testata in ottone, 3 pistoni in ceramica
- **Motore elettrico** 1450g/min 6,3kW
- **Valvola di by-pass**
- **Pressostato rottura tubo**
- **Kit manutenzione preventiva ad hoc disponibili**
- **Disponibili modelli con Dosatore meccanico proporzionale 0,2-2%** (Vedi codice specifico)
- **Filtraggio 50µm**
- **Regolatore di pressione in ingresso acqua**

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.