



IDROBASE
FOG MAKER
LINCE



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

Fog Maker Lince



Fog Maker Lince



-15%

sull'acquisto
di 3pz

Fog Maker Lince è ideale per:

- neutralizzazione odori e abbattimento polveri sottili (PM2.5 e PM10) in aree di piccole/medie dimensioni

Lince è disponibile in 3 modelli:

- Lince 1 e Lince 4
- Lince Disinfettante

Portate da 1 e 4l/min.



LINCE 1



LINCE 4



LINCE DISINFETTANTE

Kit Lancia Disinfettante (ZX.8201-KD) per Lince Disinfettante (ZX.8201-L)



Lince 1: corona in acciaio Inox AISI 304 con 13 ugelli



Lince 4: corona in acciaio Inox AISI 304 con 30 ugelli



Serbatoio da 30L



Telaio in acciaio cromato con verniciatura trasparente



Applicazione Fog Maker Lince

**Fog Maker
Lince**



**Fog Maker
Lince
Disinfettante**



Pressione 60bar
Gittata 7m
13/30 ugelli



Lince Fog maker
ideal for
suppression
of fine dust



Lince for
disinfection
outdoor



Lince for
disinfection
indoor

-15%

sull'acquisto
di 3pz



LINCE 1/DISINFETTANTE



LINCE 4

Fog Maker Lince

Fog Maker carrellato in alta pressione completo di ventilatore e corona ugelli, modulo pompante 60bar, 1l/min per Lince 1 e 4l/min per Lince 4, serbatoio 30L (Lince 1), quadro elettrico ON-OFF. Gittata ventilatore: 7 metri.

- Pratico e mobile, il serbatoio permette un'autonomia di 30 minuti (Lince 1) continuativi
- Ideale per disinfezione in aree di piccole/medie dimensioni (Lince Disinfettante)
- Serbatoio con galleggiante

Caratteristiche tecniche



Dati Tecnici

Pompa assiale 2 pistoni

Codice	Modello	Pressione	Portata	Numero ugelli	Dimensione goccia	Potenza (1x230V-50Hz)	Peso
ZX.8201	LINCE 1	60bar	1l/min	13	12mcr	0,75kW	60kg

Codice	Modello	Pressione	Portata	Numero ugelli	Dimensione goccia	Potenza (1x230V-50Hz)	Peso
ZX.8201-L	LINCE DISINFETTANTE	60bar	1l/min	13	12mcr	0,75kW	60kg

Pompa assiale 3 pistoni

Codice	Modello	Pressione	Portata	Numero ugelli	Dimensione goccia	Potenza (1x230V-50Hz)	Peso
ZX.8204	LINCE 4	60bar	4l/min	30	12mcr	1,5kW	70kg



Accessori
pag. 42



Set manutenzione
pag. 46



NEW INCLUSO
Set manutenzione
pompa 500 ore

ATTENZIONE



- Tutte le informazioni tecniche e di sicurezza del prodotto sono consultabili nella Documentazione tecnica di Idrobase Group S.r.l.
- Per tutte le precauzioni specifiche e le modalità d'uso del disinfettante/igienizzante consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto utilizzato.
- L'utilizzo di Lince Disinfettante con qualsiasi soluzione disinfettante/igienizzante impone all'utente di effettuare il risciacquo alla fine dell'utilizzo, seguendo le operazioni indicate nel manuale di istruzione.

Caratteristiche tecniche generali

- **Telaio:** acciaio verniciato
- **Portata d'aria:** 3510 m³/h
- **Area coperta:** 10 m²
- **Potenza motore:** 0.55kW 2800g/min
- **Gittata:** 7m a 21°C (in assenza di vento)
- **Alzo:** 0°+30° manuale
- **Diametro ventilatore:** 410mm
- **Rumorosità:** <80LwA
- **Grado di protezione:** IP54
- **Dimensioni LxPxH:** 800x650x1200mm

Lince 1

- **No ugelli:** 1 corona in acciaio Inox AISI 304 da 13 ugelli
- **Motopompa professionale** 1450g/min, 200W, movimento assiale, 2 pistoni in ceramica
- **Serbatoio:** 30L

Lince 4

- **No ugelli:** 1 corona in acciaio Inox AISI 304 da 30 ugelli
- **Motopompa professionale** 1450g/min, 950W, movimento assiale, 3 pistoni in acciaio ceramizzato
- **Elettrovalvola** ingresso acqua 230V
- **Kit ingresso acqua** con stabilizzatore di pressione

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.