


Barre Scanalate Borelli
Serie 14000


LTH
HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

I semigiunti scanalati, barre scanalate, giunti scanalati e giunti a catena sono costruiti in acciaio UNI 16CrNi4/Pb, trattati termicamente.
(*)I semigiunti evidenziati con questo asterisco sono costruiti in acciaio bonificato UNI 38NiCrMo4/Pb ricevendo poi un trattamento termico di nitrurazione (tenifer) con resistenza meccanica R = 95 ÷ 105 Kg/mm²

Les demi-accouplements cannelés, les barres cannelées, les accouplements cannelés et les accouplements à chaînes sont fabriqués en acir UNI CrNi4/Pb, et ils sont thermiquement traités.
(*) Les demi-accouplements avec astérix sont fabriqués en acier trempé et revenu UNI 38 NiCrMo4%Pb et ils reçoivent un traitement ther-mique de nitruration (tenifer) avec résistance mécanique R=95-105 Kg/mm²

Splined half-couplings, bars, couplings and chain couplings are made of heat-treated steel UNI 16 CrNi4/Pb.
(*) Half-couplings marked with (*)are made of hardened and tempered steel UNI 38 NiCrMo4/Fb and subjected to nitriding with mechanical resistance R = 95 to 105 Kg/mm²

Die Profilhalbkupplungen, -stangen und -kupplungen sowie die Ketténkupplungen werden aus ärmebehandeltem Stahl UNI 16CrNi4/Pb hergestellt.
(*) Die mit Sternzeichen gekennzeichneten Halbkupplungen sind aus Vergutungsstahl UNI 38NiCrMo4/Pb hergestellt und werden dann mit Nitrierverfahren (Teniter) bei mechanischem Widerstand R-95-1 05 Kg/mm² warmebehandelt.



Dentature tipo DIN 5482B - Dentures Type DIN 5482B - Toothing type DIN 5482B - Verzahnungstype nach DIN 5482B

N° Codice Code Code No. Codenummer	Profilo Profil Profile Profil	Numero Denti Nb. Dents No. of teeth Anzahl Zähne	A	L
14001	20 × 17	12	19,5	300
14002	22 × 19	13	21,5	300
14003	25 × 22	14	24,5	300
14004	28 × 25	15	27,5	300
14005	30 × 27	16	29,5	300
14006	32 × 28	17	31,5	300
14007	35 × 31	18	34,5	300
14008	40 × 36	20	39,5	300
14009	45 × 41	22	44,5	300
14010	48 × 44	23	47,5	300
14011	50 × 45	24	49,5	300
14012	58 × 53	27	57,5	300
14013	60 × 55	28	59,5	300
14014	70 × 64	32	69,5	300
14015	72 × 66	33	71,5	300
14016	80 × 74	36	79,5	300
14017	100 × 94	44	99,5	300

N.B.: Si possono costruire anche barre scanalate secondo profili SAE 16/32'' 12/24'' e DIN 5480.
N.B.: Des barres cannelées suivant profils SAE 16/32'' 12/24'' et DIN 5480 pouvent être construites.
N.B.: Splined bars can also be supplied as per SAE 16/32'' - 12/24'' and DIN 5480 profile.
N.B.: Es können auch genutete stangen Geliefert werden nach Profil SAE 16/32'' - 12/24'' und DIN 5480.

LubeTeam Hydraulic S.r.l.
Administration and Headquarter:
Via Tufara Scautieri, 6
83018 - San Martino Valle Caudina (AV)
Office and Warehouse:
S.S. 7 Appia, Km. 237,00
82011 - Airola BN
ITALY

Tel. +39 0823 950 994
Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.