



Raccordo a calzamento in PVDF gomito femmina conico BSPT
2930 - Tierre

HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL



All trademarks belong to their respective owners; third party trademarks, product names, trade names, corporate names and company names mentioned may be trademarks of their respective owners or registered trademarks of other companies and are used for instructional purposes and for the benefit of the owner, without any end of Copyright infringement in force.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.



-20°C ÷ +120°C
a seconda dell'applicazione

Pressione d'esercizio:
14 Bar (a 20°C)

Aria compressa, acqua e fluidi compatibili ai materiali costruttivi

- Conica gas BSPT ISO 7 da R1/8" a R3/4"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228 G1/8" e G1/4"

Poliuretano, Polietilene, Poliammide, PTFE, FEP

Corpo: Fluoruro di polivinilidene (PVDF)
Dado: Polipropilene
O-ring: Silicone (2900)
Viton (2943)

DISPONIBILITÀ:
- Disponibili a richiesta filetti NPT con tubo in pollici

MOCA
EC 1935/2004

D.M. 174/2004

NSF 51 / NSF 372
Certificato NSF a nome di Tefen Flow and Dosing Technologies Ltd.


Prodotti conformi alla direttiva 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

CARATTERISTICHE

- I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.
- Si consiglia di inserire il tubo in battuta e di serrare bene il dado prima dell'utilizzo.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.

DETTAGLI COSTRUTTIVI




COPPIA DI SERRAGGIO
CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Nm	0,1	1	5	8	16

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso

2930

Gomito femmina conico BSPT



CODICE	ØD	T	A	L	CH1	CH2	g
2930TR186	6/4	R 1/8"	10,5	19,5	14	9	5,0
2930TR146		R 1/4"	12,3	22,5	14	9	5,0
2930TR148	8/5,5	R 1/4"	12,3	22,5	14	9	6,0

LubeTeam Hydraulic S.r.l.
Administration and Headquarter:
Via Tufara Scautieri, 6
83018 - San Martino Valle Caudina (AV)
Office and Warehouse:
S.S. 7 Appia, Km. 237,00
82011 - Airola BN
ITALY

Tel. +39 0823 950 994
Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.